

Муфта кабельна з'єднувальна 10 кВ Стп 10 (35...240) (Cable joint 10 kV STP)

термоусаджувальна для з'єднання силових кабелів з паперовою ізоляцією до 10кВ
 Комплектація відповідає розробкам Raychem

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ				
клас «В»				
№	Перелік комплектуючих	Стп 10 35-50	Стп 10 70-120	Стп 10 150-240
1	Перчатка товстостінна на 3 пальці покрита клеєм-розплавом, шт	2	2	2
2	Манжета для ізолювання гільзи 48/12x6,7(200мм) покрита клеєм-розплавом, шт	3		
3	Манжета для ізолювання гільзи 60/16x6,7(200мм) покрита клеєм-розплавом для, шт		3	
4	Манжета для ізолювання гільзи 70/22x6,7(200мм) покрита клеєм-розплавом, шт			3
5	Трубка для ізолювання жили масловідділяюча 25/10x3,3 (340мм) , шт	6		
6	Трубка для ізолювання жили масловідділяюча 30/12x3,3 (340мм) , шт		6	6
7	Труба для відновлення ізоляції кабелю 85/25x6,5 (900 мм) , шт	1		
8	Труба для відновлення ізоляції кабелю 140(130)/36x6,5 (900мм) , шт		1	
9	Труба для відновлення ізоляції кабелю 140/36x6,5 (900мм) , шт			1
10	Труба захисний кожух 115/30x6,5 (1250мм) , шт	1		
11	Труба захисний кожух 130/36x6,5 (1250мм) , шт		1	1
12	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення (4 шт), к-т	1	1	1
13	Заповнювач міжфазного простору профільний, к-т	1	1	1
14	Герметик маслостійкий (жовтий) для підмотки корінця муфти з властивістю вирівнювання електричного поля (4 шт), к -т	2	2	2
15	Розпірка міжфазна покрита герметиком, шт.	1	1	1
16	Манжета-герметик на гільзи для вирівнювання електр. поля (пластини130x130мм), шт	3	3	3
17	Стрічка ПВХ липка, рулон	1	1	1
18	Нитки сурові №10, м	5	5	5
19	Склострічка, м	2	2	2
20	Дріт оцинкований, м	2	2	2
21	Серветка з бавовни, шт.	1	1	1
22	Фольга алюмінієва для відновлення екрану, шт	1	1	1
23	Ганчір'я обтиральне (серветка з бавовни), шт	1	1	1
24	Дріт заземлення, плетінка луджена, шт	1	1	1
25*	Пружина постійного тиску, шт	2	2	2
26*	Контактная терка, луджена, шт	2	2	2
27**	Гільза з'єднувальна, шт	3	3	3
28	Плівка рукав поліетиленовий, шт	1	1	1
29	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
30	Паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
31	Упаковка, шт	1	1	1
32	Рукавички б/в, пара	1	1	1
Вага бруто (не більше), кг		6,0	6,3	6,7
Габаритні розміри упаковки, мм		1280x150x170		
* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 25, 26 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний				
** В залежності від побажань клієнта - муфти комплектуються без гільз або гільзами під опресування або гільзами зі зривними 4-ма болтами з нанесеним струмопровідним мастилом				