

Муфта кабельна з'єднувальна 1кВ Стп 1 (35...240) (Cable joint 1 kV STP)

термоусаджувальна для з'єднання силових кабелів з паперовою та полімерною ізоляцією до 1кВ

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ		клас «В»		
№	Перелік комплектуючих	Стп 1 35-50	Стп 1 70-120	Стп 1 150-240
1	Перчатка товстостінна на 4 пальці покрита клеєм-розплавом, шт	2	2	2
2	Манжета для ізолювання гільзи 40/10x6,7 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт	4		
3	Манжета для ізолювання гільзи 48/12x6,7 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт		4	4
4	Трубка для ізолювання жили масловідділяюча 20/10x2,2 (340мм) , шт	8		
5	Трубка для ізолювання жили масловідділяюча 25/10x2,2 (30/12x2,2) (340мм) , шт		8	
6	Трубка для ізолювання жили масловідділяюча 30/12x2,2 (340мм) , шт			8
7	Труба захисний кожух 85/25x5,5 (1250мм) , шт	1		
8	Труба захисний кожух 115/30x6,5 (1250мм) , шт		1	
9	Труба захисний кожух 115/30x6,5 (130/36x6,5) (1250мм) , шт			1
10	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення (4 шт), к-т	1	1	1
11	Заповнювач міжфазного простору (8 шт), к-т	1	1	1
12	Герметик маслостійкий (жовтий) для підмотки корінця муфти з властивістю вирівнювання електричного поля (4 шт), к-т	2	2	2
13	Стрічка ПВХ липка, рулон	1	1	1
14	Нитки сурові №10, м	5	5	5
15	Скlostрічка, м	2	2	2
16	Дріт оцинкований, м	2	2	2
17	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
19	Ганчір'я обтиральне (серветка з бавовни), шт	1	1	1
20	Дріт заземлення, плетінка луджена, шт	1	1	1
21*	Пружина постійного тиску, шт	2	2	2
22*	Контактная терка, луджена, шт	2	2	2
23**	Гільза з'єднувальна, шт	4	4	4
24	Плівка рукав поліетиленовий, шт	1	1	1
25	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
26	Паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
27	Упаковка, шт	1	1	1
28	Рукавички б/в, пара	1	1	1
Вага бруто (не більше), кг		3,7	4,5	4,7
Габаритні розміри упаковки, мм		1280x150x170		
* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 21, 22 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний				
** В залежності від побажань клієнта - муфти комплектуються без гільз або гільзами під опресування або гільзами зі зривними 4-ма болтами з нанесеним струмопровідним мастилом				