

Виробник: ТОВ «КАБЕЛЬНА АРМАТУРА»

КОМПЛЕКТАЦІЯ «СТАНДАРТНА»

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Муфта кабельна кінцева 1кВ 4КНтп 1 (КНтп 1) (35..240)

(Cable termination 1 kV 4KNTP 1 (KNTP 1) (35..240))

термоусаджувальна зовнішнього встановлення на 4-х жильний кабель з паперовою ізоляцією з бронєю або без броні на напругу до 1 кВ включно

№	Перелік комплектуючих	4КНтп 1 35-50	4КНтп 1 70-120	4КНтп 1 150-240
1	Перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна, шт	1	1	1
2	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка червона, 25/10x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	4		
3	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка червона, 32/12x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		4	
4	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка червона, 40/16x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт			4
5	Манжета для герметизації оболонки кабелю 70/22x5,5 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт	1	1	
6	Манжета для герметизації оболонки кабелю 115/30x5,5 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт			1
7	Трубка для ізолювання жили трекінгостійка червона 25/10x3,3 (600мм) , шт	4		
8	Трубка для ізолювання жили трекінгостійка червона 32/12x3,3 (600мм) , шт		4	4
9	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення ГЗЗ-2 , (стрічки 2 шт), компл	1	1	1
10	Стрічка ПВХ липка, рулон	1	1	1
11	Нитки сурові №10, шт	1	1	1
12	Дріт оцинкований, м	2	2	2
13	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
14	Дріт заземлення, плетінка луджена (16 мм ²), шт	1	1	
15	Дріт заземлення, плетінка луджена (25 мм ²), шт			1
16*	Пружина постійного тиску, шт	1	1	1
17*	Терка контактна, луджена, шт	1	1	1
18	Наконечник 2-х болтовий, шт	4	4	4
19	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
20	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
21	Упаковка, шт	1	1	1
22	Рукавички б/в, пара	1	1	1
Вага брутто (не більше), кг		1,4	1,7	2,0
Габаритні розміри упаковки, мм		830x150x170		
* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 16,17 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний				