

Виробник: ТОВ «КАБЕЛЬНА АРМАТУРА»

КОМПЛЕКТАЦІЯ «СТАНДАРТНА»

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Муфта кабельна кінцева ЗПКВтп 6 (35..240), ЗПКВтп 10 (35..240)

(Cable termination 6 kV ЗРКВТР 6 (35...240), Cable termination 10 kV ЗРКВТР 10 (35...240))

термоусаджувальна кінцева внутрішнього встановлення на 3-х жильний кабель з пластмасовою (ЗПЕ,ПХВ) ізоляцією з бронею або без броні, на кабель без екрану на напругу до 6 кВ включно, на кабель з дротяним або стрічковим екраном на напругу до 10 кВ включно

№	Перелік комплектуючих	ЗПКВтп 6 35-50	ЗПКВтп 6 70-120	ЗПКВтп 6 150-240	ЗПКВтп 10 35-50	ЗПКВтп 10 70-120	ЗПКВтп 10 150-240
1	Перчатка кабельна електроізоляційна, шт	1	1	1	1	1	1
2	Манжета на жили для герметизації наконечника 25/10x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	3					
3	Манжета на жили для герметизації наконечника 32/12x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		3		3		
4	Манжета на жили для герметизації наконечника 40/16x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт			3		3	3
5	Манжета для герметизації оболонки кабелю 70/22x5,0 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	1			1		
6	Манжета для герметизації оболонки кабелю 85/25x5,0 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		1			1	
7	Манжета для герметизації оболонки кабелю 115/28x5,0 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт			1			1
8	Трубка ізолююча допоміжна 25/10 (200 мм) , шт				3		
9	Трубка ізолююча допоміжна 40/16 (200 мм) , шт					3	3
10	Труба для ізолювання жили 10 кВ 25/10x3,3 (800 мм) , шт	3			3		
11	Труба для ізолювання жили 10 кВ 32/12x3,3 (800 мм) , шт		3	3		3	
12	Труба для ізолювання жили 10 кВ 40/16x3,3 (800 мм) , шт						3
13	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення ГЗЗ-2 , (стрічки 2 шт), компл	1	1	1	1	1	1
14	Герметик-заповнювач для вирівнювання електричного поля ГЗГ-3 , (пластини 130x130 мм 3 шт), компл				2	2	2
15	Герметик-заповнювач маслостійкий з властивостями вирівнювання електричного поля ГЗМ-4 , (стрічки 4 шт), компл	1	1	1			
16	Дріт оцинкований, м				2	2	2
17	Стрічка ПВХ липка, рулон				1	1	1
18	Пружина постійного тиску, шт	2	2	2	1	1	1
19*	Наконечник 2-х болтовий, шт	3	3	3	3	3	3
20**	Наконечник мідний 35 мм ² , шт				1	1	1
21	Дріт заземлення, плетінка луджена з наконечником, шт	1	1	1			
22***	Пружина постійного тиску, шт				3	3	3
23***	Дріт заземлення, плетінка луджена (10 мм ²) з наконечником, шт				3	3	3
24	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1	1	1	1
25	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1	1	1	1
26	Упаковка (картонна коробка), шт	1	1	1	1	1	1
27	Рукавички б/в, пара	1	1	1	1	1	1
Вага бруто (не більше), кг		3,5	3,7	3,9	3,7	3,9	4,1
Габаритні розміри упаковки, мм		830x150x170					
* в залежності від побажань клієнта – муфти комплектуються без наконечників або наконечниками зі зривними 2-ма болтами з нанесеним мастилом							
** для кабелю з дротяним екраном							
*** для кабелю з стрічковим екраном							