

**ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ****Муфта кабельна термоусаджувальна кінцева 660 В - 1 кВ ККТ  
(Cable termination 660 V - 1 kV KKT)**

для окінцевання контрольних кабелів з пластмасовою, гумовою або металевою оболонкою, внутрішнього встановлення на напругу 660 В - 1 кВ

Комплект розрахований на окінцевання 10-ти кабелів з неоднаковою оболонкою  
(2-х кабелів з металевою та 8-ми кабелями з іншими видами оболонки)

№	Перелік комплектуючих	Кількість
1	Манжета для герметизації оболонки кабелю, шт	10
2	Припій ПОС-30, г	105
3	Дріт заземлення з наконечником, шт	2
4	Жир паяльний, гр	25
5	Дріт оцинкований, м	2
6	Серветка з бавовни, шт	2
7	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1

**РОЗМІРИ БАНДАЖУЮЧИХ МАНЖЕТ**

№	Найменування муфти	Діаметр кабелю	Діаметр х товщина х довжина
1	ККТ-1	10-18 мм <sup>2</sup>	25/10 х 2,2 х 50 мм
2	ККТ-2	16-26 мм <sup>2</sup>	30/12 х 2,2 х 60 мм
3	ККТ-3	22-34 мм <sup>2</sup>	40/16 х 2,2 х 70 мм
4	ККТ-4	32-50 мм <sup>2</sup>	60/16 х 2,2 х 80 мм