

Виробник: ТОВ «КАБЕЛЬНА АРМАТУРА»

КОМПЛЕКТАЦІЯ «СТАНДАРТНА»

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Муфта кабельна кінцева ЗПКНтп 6 (35..240), ЗПКНтп 10 (35..240)

(Cable termination 6 kV ЗРКНТР 6 (35...240), Cable termination 10 kV ЗРКНТР 10 (35...240))

термоусаджувальна кінцева зовнішнього встановлення на 3-х жильний кабель з пластмасовою (ЗПЕ,ПХВ) ізоляцією з бронею або без броні, на кабель без екрану на напругу до 6 кВ включно, на кабель з дротяним або стрічковим екраном на напругу до 10 кВ включно

№	Перелік комплектуючих	ЗПКНтп 6 35-50	ЗПКНтп 6 70-120	ЗПКНтп 6 150-240	ЗПКНтп 10 35-50	ЗПКНтп 10 70-120	ЗПКНтп 10 150-240
1	Перчатка кабельна електроізоляційна, шт	1	1	1	1	1	1
2	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка 25/10х3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	3					
3	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка 32/12х3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		3		3		
4	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка 40/16х3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт			3		3	3
5	Манжета для герметизації оболонки кабелю 70/22х5,0 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	1			1		
6	Манжета для герметизації оболонки кабелю 85/25х5,0 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		1			1	
7	Манжета для герметизації оболонки кабелю 115/28х5,0 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт			1			1
8	Трубка ізолююча допоміжна 25/10 (200 мм) , шт				3		
9	Трубка ізолююча допоміжна 40/16 (200 мм) , шт					3	3
10	Труба для ізолювання жили трекінгостійка 10 кВ 25/10х3,3 (800 мм) , шт	3			3		
11	Труба для ізолювання жили трекінгостійка 10 кВ 32/12х3,3 (800 мм) , шт		3	3		3	
12	Труба для ізолювання жили трекінгостійка 10 кВ 40/16х3,3 (800 мм) , шт						3
13	Ізолятори полімерні кабельні трекінгостійкі на напругу до 10 кВ, шт	6	6	6	6	6	6
14	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення ГЗЗ-2 , (стрічки 2 шт), компл	1	1	1	1	1	1
15	Герметик-заповнювач для вирівнювання електричного поля ГЗГ-3 , (пластини 130х130 мм 3 шт), компл				2	2	2
16	Герметик-заповнювач маслостійкий з властивостями вирівнювання електричного поля ГЗМ-4 , (стрічки 4 шт), компл	1	1	1			
17	Дріт оцинкований, м				2	2	2
18	Стрічка ПВХ липка, рулон				1	1	1
19	Стрічка шліфувальна, шт	1	1	1	1	1	1
20	Пружина постійного тиску, шт	2	2	2	1	1	1
21	Наконечник 2-х болтовий, шт	3	3	3	3	3	3
22*	Наконечник мідний 35 мм ² , шт				1	1	1
23	Дріт заземлення, плетінка луджена з наконечником, шт	1	1	1			
24**	Пружина постійного тиску, шт				3	3	3
25**	Дріт заземлення, плетінка луджена (10 мм ²) з наконечником, шт				3	3	3
26	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1	1	1	1
27	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1	1	1	1
28	Упаковка (картонна коробка), шт	1	1	1	1	1	1
29	Рукавички б/в, пара	1	1	1	1	1	1

Вага брутто (не більше), кг	3,5	3,7	3,9	3,7	3,9	4,1
Габаритні розміри упаковки, мм	830x150x170					
* для кабелю з дротяним екраном						
** для кабелю з стрічковим екраном						