

Виробник: ТОВ «КАБЕЛЬНА АРМАТУРА»

КОМПЛЕКТАЦІЯ «СТАНДАРТНА»

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Муфта кабельна з'єднувальна 10 кВ 3Стп 10 (Стп 10) (35...240) (Cable joint 10 kV 3STR 10 (STR 10) (35...240))

термоусаджувальна з'єднувальна на 3-х жильний кабель
з паперовою ізоляцією з бронею або без броні на напругу до 10 кВ включно

№	Перелік комплектуючих	3Стп 10 35-50	3Стп 10 70-120	3Стп 10 150-240
1	Перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна, шт	2	2	2
2	Манжета для ізолювання гільзи 48/12x6,7 (200мм) з клеєм-розплавом, шт	3		
3	Манжета для ізолювання гільзи 60/16x6,7 (200мм) з клеєм-розплавом, шт		3	
4	Манжета для ізолювання гільзи 70/22x6,7 (200мм) з клеєм-розплавом, шт			3
5	Трубка для ізолювання жили маслостійка 25/10x3,3 (340мм) , шт	6		
6	Трубка для ізолювання жили маслостійка 32/12x3,3 (340мм) , шт		6	6
7	Труба для відновлення ізоляції кабелю 100/22x5,5 (900мм) , шт	1		
8	Труба для відновлення ізоляції кабелю 140/36x5,5 (900мм) , шт		1	1
9	Труба захисний кожух 115/28x5,5 (1250мм) , шт	1		
10	Труба захисний кожух 130/36x5,5 (1250мм) , шт		1	1
11	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення ГЗЗ-4 , (стрічки 4 шт), компл	1	1	1
12	Герметик-заповнювач для герметизації міжфазного простору ГЗМП-3 , (стрічки 3 шт), компл	1	1	1
13	Герметик-заповнювач маслостійкий з властивостями вирівнювання, електричного поля ГЗМ-4 , (стрічки 4 шт), компл	2	2	2
14	Герметик-заповнювач на гільзи для вирівнювання електричного поля ГЗГ-3 , (пластини 130x130мм 3 шт), компл	1	1	1
15	Розпірка міжфазна РМ-3 , шт	1	1	1
16	Стрічка ПВХ липка, рулон	1	1	1
17	Нитки сурові №10, шт	1	1	1
18	Склострічка, м	2	2	2
19	Дріт оцинкований, м	2	2	2
20	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
21	Фольга алюмінієва для відновлення екрану (100x10000мм), шт	1	1	1
22	Дріт заземлення, плетінка луджена (16 мм ²), шт	1	1	
23	Дріт заземлення, плетінка луджена (25 мм ²), шт			1
24*	Пружина постійного тиску, шт	2	2	2
25*	Терка контактна, луджена, шт	2	2	2
26	Гільза з'єднувальна 4-х болтова, шт	3	3	3
27	Плівка рукав поліетиленовий, шт	1	1	1
28	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
29	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
30	Упаковка, шт	1	1	1
31	Рукавички б/в, пара	1	1	1
Вага бруто (не більше), кг		6,0	6,3	6,7
Габаритні розміри упаковки, мм		1280x150x170		
* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 24, 25 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний				